

**Schräge mit Glasschirm / Edelstahl
SDO 69751**



Leistung / Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 59,3 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Beleuchtung-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: F
- Gesamtanschlusswert: 272 W
- Spannung: 220-240 V

Ausstattung / Komfort

- Edelstahl und schwarzes Glas
- Für Wandmontage über Kochfeldern
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Touch Control mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Elektronik Steuerung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronische Steuerung
- Randbeleuchtung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1 W LED Lampen
- Beleuchtungsstärke : 200 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Metallfilter, spülmaschinen geeignet

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): mm 837-899x900x380
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): mm 960-1022x900x380

Zubehör:

Sonderzubehör:

- S29100X1: Starterset für Umluftbetrieb
- S2 9117X1: Schachtverlängerung Oberkamin Edelstahl 900 mm
- S2 9118X1: Schachtverlängerung Oberkamin Edelstahl 990 mm

Verfügbare Farbvarianten:

Ausstattungsmerkmale:

- Gerätetyp: Kopflüsterhaube
- Farbe des Kamins: Edelstahl
- Bauart: Kaminese
- Approbationszertifikate: CE, IMQ (ENEC)
- Länge Anschlusskabel (cm): 150
- Nischenmaße (mm): 382x900x380
- Höhe des Kamins: 455 / 640 mm
- Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 382
- Nettogewicht (kg): 14,1
- Steuerung: Touch controls
- Regelung der Leistungsstufen: 3+1
- Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h): 560
- Max. Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 690
- Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h): 310
- Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h): 350
- Anzahl der Lampen (Stück): 2
- Schaltleistung (dB(A) re 1 pW): 65
- Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150/120
- Material des Fettfilters: Aluminium
- Genschaltler: Nein
- Art der Luftführung: Umluftbar
- Delay Shut off modes: Nachlauf
- Benötigtes Zubehör: Sonderzubehör:
- Art der Lampen: Led
- Gesamtleistung der Lampen (W): 2x1
- Art des Fettfilters: Multilayer cassette
- Filterwechsel Erinnerung: nein

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

- Anschlusswert (W): 272
- Abschirmung (A): No
- Spannung (V): 220-240
- Frequenz (Hz): 50-60
- Steckerart: Schuko
- Art der Installation: Wand
- UPC: 4251003101065
- Gehäusematerial: Lackiertes Gehäuse
- Approbationszertifikate: CE, IMQ (ENEC)
- Länge Netzkabel (m): 59
- Steckerart: Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): 32,95/40,23 x 35,45 x 14,96
- Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 38,97 x 19,68 x 22,83
- Benötigter Abstand zwischen Mulde / Herd: 17,71 / 17,71
- Nettogewicht (lbs): 31,08
- Bruttogewicht (lbs): 39,24
- Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
- Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (CFM): 406
- Durchmesser des Lüftungskanal (in) nach oben: 5,90 / 4,72
- Durchmesser des Lüftungskanal (in) Rückseite: Abtaufichtung: nach oben
- Rücktaufklapper: Ja
- Länge Anschlusskabel (cm): 150

EAN-Nr.: 4251003101065

