

5184352
Induktionskochfeld, autark
Glaskeramik, 80 cm

Leistung / Verbrauch

- Spannung: 220 - 240 V
- Anschlusswert: 7,4 kW

Ausstattung / Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- Kombi-Zone
- Kombi Move
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Slider Funktion
- mit Timer
- Kurzzeitwecker
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Quick Start-Funktion
- Restart-Funktion
- 17 Leistungsstufen
- Topferkennung
- Powermanagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion

Kochzonen:

- 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW)
- Induktion:
- 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW)
- Induktion:
- 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (max. Powerstufe 3,7 kW)
- Induktion:
- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2,2 kW) Induktion

Maße

- Gerätegröße (H/B/T): 55 x 795 x 517 mm
- Einbaumaße (H/B/T): 55 x 780 x 500 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

Zubehör:

Sonderzubehör:

Verfügbare Farbvarianten:

- 5184352 : Induktionskochfeld, autark




Ausstattungsmerkmale:

- Geräteeinheit: Kochstelle Glaskeramik
- Bauform: Eingebaut
- Energiequelle: Elektro
- Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4
- Nischenmaße (mm): 55 x 780-780 x 500-500
- Gerätebreite (mm): 795
- Abmessungen des Gerätes (mm): 55 x 795 x 117
- Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 126 x 953 x 608
- Restwärmeanzeige: Getrennt
- Lage der Steuerung: Vorne
- Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
- Oberflächenfarbe: Edelstahl, Schwarz
- Rahmenfarbe: Edelstahl
- Approbationszertifikate: AENOR, CE
- Länge Anschlusskabel (cm): 110
- Abgedichtete Herdplatte: Nein
- Heizungen mit Booster: Alle

Verbrauchs- und Anschlusswerte:


- Elektroanschlusswert (W): 7400
- Spannung (V): 220-240
- Frequenz (Hz): 60; 50
- Gerätefarbe: Schwarz
- Energiequelle: Elektro
- Approbationszertifikate: AENOR, CE
- Steckerart: ohne Stecker
- Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 4.96 x 23.93 x 37.51
- Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4
- Länge Anschlusskabel (cm): 110
- Nischenmaße (H x B x T) (mm): 55 x 780-780 x 500-500
- Abmessungen des Gerätes (mm): 55 x 795 x 117
- Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 126 x 953 x 608

EAN-Nr.: 4251003102956




① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.


Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Eintauchtiefe
- *** Mit untergebaudem Backofen min. 30, ggf. mehr: siehe Maßanforderungen des Backofens